



歪みの無い純粋な A 級ヘッドフォンアンプとプリアンプ

NuPrime の HPA-9 は歪みの無い生き生きとしたサウンドを実現した純 A 級出力段を持つヘッドフォンアンプ/プリアンプです。シングルエンドの A 級設計と非フィードバック出力段は、広い負荷変動にも対応し 16-1,000Ω までのインピーダンスを持つヘッドフォンに対応可能です。

今日の優れたヘッドフォンの価格はハイエンド DAC 並に相当します。ユーザーはそのポテンシャルを最大限に発揮するためのヘッドフォンアンプを必要としています。ハイレゾ DAC チップはスマートフォンに組み込まれはじめており、幅広いインイヤーまたはオーバーイヤーヘッドフォンに使用可能な高性能ヘッドフォンアンプの必要性をさらに加速します。また、レコード愛好家のためのフォノ入力も内蔵しています。



特徴

- ・ シングルエンド JFET 入力段回路設計が非常に優れた二次高調波を生成。また高入力インピーダンスと超低入力バイアス電流を供給。高いスルーレートも誇ります
- ・ 非フィードバック出力段設計が低歪みと自然なサウンドをお届け
- ・ 純粋な A 級ヘッドフォンアンプ設計
- ・ フォノ (RIAA) 入力モジュール : MM か MC への内部設定
- ・ 同時に 3 台のヘッドフォンをサポート
- ・ 最大ヘッドフォンインピーダンスのサポート帯域は 8Ω-1KΩ まで。多くのヘッドフォンの公称インピーダンスが 300Ω と記載されているが、周波数の間 (例えば 100Hz) ではピークインピーダンスは実際にはおよそ 700-800Ω。HPA-9 にはこのような制限は無し
- ・ DC オフセット保護



●スペック

入力端子 :	Phono × 1 系統 アナログステレオ RCA × 2 系統
出力端子 :	3.5mm イヤホン × 1 系統 6.3mm ヘッドフォン × 2 系統 ステレオ RCA × 2 系統
THD+N :	< -110 dB (1 kHz / 最大ゲイン)
再生周波数帯域 :	0Hz - 200kHz (-3dB)
AC フェーズ :	T1A スローブロー / 250VAC
動作電圧 :	スイッチ切替え (90~130VAC / 210~250VAC)
サイズ :	H55 × W235 × D281 mm *端子、脚含む
重量 :	2.5kg
仕上げ :	高品位アルミニウム製 ヘアライン&アルマイト仕上げ
カラー :	シルバー/ブラック
付属品 :	電源ケーブル、リモコン
本体価格 :	¥95,000 台 (税別)